

FORMULARIO PER RICHIESTE DI OFFERTE / ORDINI PER PROIETTORI
--

Destinatario: MAX MÜLLER S.p.A. Oblò e proiettori Hagmattstrasse 19, CH - 4123 Allschwil E-mail: blt@maxmuellerag.com Telefono: +41 61 487 92 92 Telefax: +41 61 487 92 99	De: Ditta: Via: Codice postale: Luogo: Telefono: Telefax: Mittente:
---	--

1. Introduzione

Questo formulario è stato stabilito per facilitare la scelta della soluzione la più adatta al vostro problema specifico. Vi preghiamo dunque di compilare il questionario qui sotto con la massima precisione.

Ordine Richiesta

2. Informazioni generali e condizioni di servizio

Dimensioni serbatoio / apparecchio: Diametro x altezza m verticale orizzontale
 Pressione di servizio: bar senza pressione
 Vuoto: bar Pressione di prova: bar
 Temperatura del contenuto: ° Celsius
 Natura del contenuto del apparecchio:

3. Proiettori

Tipo di proiettore MAX MÜLLER	adatto per oblò tipo DN / PN	Numero
1.
2.

Caratteristiche tecniche:

N° 1 - Tensione di alimentazione: V AC DC
 - Potenza: W
 - Modo di funzionamento: Servizio continuo
 «Marcia-Arresto» (con interruttore «marcia-arresto» interno o esterno)
 Momentaneo (con pulsante interno o esterno)
 Temporizzato (con temporizzatore interna o esterna)
Nota: Interruttore incorporato «marcia-arresto» solo per proiettori in versione stagna

- Proiettore per: area AD-PE classifica AD-PE: Ex d IIC T.....
 Ex de IIC T.....
 area stagna

- Opzioni Interruttore «marcia-arresto», «E» Pulsante «D»
 Temporizzatore «V», T = min Temporizzatore «U», T = min
 Temporizzatore esterno «U3» Temporizzatore esterno «RU3»
 Riflettore «Flood» (ripartizione luminosa diffusa) «Fl»
 Impugnatura per il trasporto «T» Vernice anti-corrosiva «K»
 Pressacavo verticale «K1» (Serie FHEL / FHEL LED)
 Pressacavo laterale «K2» (Serie EdelEx / fibroLUX E / (B)KVLR (LED) / KLR)
 Viti di chiusura in acciaio inossidabile

