

## Vetri rotondi secondo DIN 7080 Vetri rotondi secondo DIN 8902 Vetri rotondi simili a DIN 7080 / 8902 con foro centrale Ø 10,5 mm per tergicristalli



Vetri rotondi secondo DIN 7080 e DIN 8902 per oblò



Vetri rotondi con foro centrale Ø 10,5 mm, simili a DIN 7080 e DIN 8902, per tergicristalli serie W / WD

Agente esclusivo:

### Applicazione:

I vetri rotondi sono utilizzati negli oblò secondo DIN 28120 / 28121 o simili, così pure negli oblò da avvitare (raccordi lattieri) simili a DIN 11851. I vetri con foro centrale Ø 10,5 mm sono previsti per il montaggio dei nostri tergicristalli della serie W / WD.

### Condizioni di servizio:

Pressione nominale: Vedi tabella qui sotto

Temperature: Massimo 150° per vetri in calciosodico secondo DIN 8902  
Massimo 280° per vetri in borosilicato secondo DIN 7080  
Senza limiti per basse temperature

### Finissaggio:

Superficie e portate di guarnizioni rettificata e lucidata

I vetri sono precompressi per trattamento termico

### Opzioni:

- Prova idraulica individuale
- Dimensioni speciali
- Doppio vetro con stesso diametro o differente, in pezzo unico
- Certificati fornibili secondo DIN EN 10204 dietro compenso

Versione senza foro			Versione con foro centrale		
Diametro x spessore (mm)	Diametro visivo mass. (mm)	Pressione nominale (bar)	Diametro x spessore (mm)	Diametro visivo mass. (mm)	Pressione nominale (bar)
45 x 10	32	40	84 x 10	65	4
45 x 12	32	50	99 x 15	80	6
50 x 10	35	25	114 x 15	100	5
50 x 12	35	40	125 x 15	100	4,5
60 x 10	45	16	147 x 15	125	3
60 x 12	45	25	150 x 15	125	3
60 x 15	45	40	175 x 15	150	3
63 x 10	48	16	200 x 15	175	2
63 x 12	48	25	225 x 15	205	2
63 x 15	48	40	250 x 15	225	2
80 x 12	65	16			
80 x 15	65	25			
80 x 20	65	40			
100 x 15	80	16			
100 x 20	80	25			
100 x 25	80	40			
125 x 15	100	10			
125 x 20	100	16			
125 x 25	100	25			
135 x 25	110	25			
150 x 20	125	10			
150 x 25	125	16			
150 x 30	125	25			
175 x 20	150	10			
175 x 25	150	16			
175 x 30	150	25			
200 x 20	175	8			
200 x 25	175	10			
200 x 30	175	16			
250 x 25	225	8			
250 x 30	225	10			
265 x 30	240	8			

  

Versione senza foro per oblò avvitati simili a DIN 11851		
Diametro x spessore (mm)	Diametro visivo mass. (mm)	Pressione nominale (bar)
66 x 8	50	6
84 x 10	65	6
99 x 10	80	6
114 x 12	100	6
147 x 15	125	6
175 x 15	150	6

Tutte le misure in mm.

Modifiche sotto riserva.